

Disco de corte

A 46 TZ SPECIAL



Fe-S-Cl
<0,1%



Propiedades

Agente aglomerante Resina sintética reforzada con fibra

tipo de grano Óxido de aluminio

Dureza ■■■■■■□

Agresividad ■■■■■■□

Durabilidad ■■■■■■□

Uso del producto

Libre de hierro, sulfuro y cloro - De aplicación universal sobre acero y acero inoxidable (INOX) - Primera elección para aplicaciones profesionales y corte rápido de materiales exigentes

Utilización

Acero inoxidable ●

Acero ●

Áreas de aplicación

- ▶ Construcción de instalaciones
- ▶ Fabricación de aparatos y tanques
- ▶ Construcción en metal
- ▶ Cerrajería
- ▶ Industria de procesamiento de acero inoxidable
- ▶ Fabricación de andamios

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13300 U/min	25	187170
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12200 U/min	25	187171
180 x 1,6 x 22,23		80 m/s	8500 U/min	25	221161
180 x 1,6 x 22,23		80 m/s	8500 U/min	25	312257
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6600 U/min	25	224084
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6600 U/min	25	265044