


Cepillo circular, alambre ondulado

BR 600 W



Uso del producto

Adecuado para el cepillado y el desbarbado bajo a medio de cantos cortados, tubos o piezas pequeñas - Ø150-200 mm para uso en máquinas estacionarias - Ø115/Ø125 mm para uso en amoladoras angulares - Alta densidad de llenado que resulta en una larga vida útil - Incluye juego de adaptadores para brochas Ø 150 - 200 mm para reducción del agujero de fijación (12,7 mm, 16 mm, 19 mm, 22,2 mm, 25,4 mm)

Utilización

| | |
|------------------|---|
| Acero | ● |
| Acero inoxidable | ● |

Áreas de aplicación

- ▶ Construcción en metal
- ▶ Cerrajería
- ▶ Industria de procesamiento de acero inoxidable

| Diámetro x ancho x perforación en mm | Material del alambre | Grosor del alambre en mm | Longitud del alambre en mm | Revoluciones permitidas | Unidad de embalaje | Referencia |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|------------|
| 150 x 25 x 32 | Acero | 0,30 | 30 | 6000 U/min | 1 | 363997 |
| 150 x 25 x 32 | Acero inoxidable | 0,30 | 30 | 6000 U/min | 1 | 364000 |
| 178 x 25 x 32 | Acero | 0,30 | 42 | 6000 U/min | 1 | 363998 |
| 178 x 25 x 32 | Acero inoxidable | 0,30 | 42 | 6000 U/min | 1 | 364001 |
| 200 x 25 x 32 | Acero | 0,30 | 45 | 4500 U/min | 1 | 363999 |
| 200 x 25 x 32 | Acero inoxidable | 0,30 | 45 | 4500 U/min | 1 | 364002 |