


# Mopa de hélice de vellón combinado

## NCS 600



### Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio

### Uso del producto

Alto poder de arranque e imagen de lijado de superficie fino gracias a la combinación de láminas de fibra sintética y tela abrasiva - Larga vida útil

### Utilización

Acero inoxidable	●
Metal universal	●
Plástico	●

### Áreas de aplicación

- Industria de procesamiento de acero inoxidable
- Fabricación de aparatos y tanques

Diámetro x ancho x vástago en mm	grano	Índice de finura	Color	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
50 x 30 x 6	60	grueso	marrón rojizo	32 m/s	12200 U/min	10	258932
50 x 30 x 6	100	medio	marrón rojizo	32 m/s	12200 U/min	10	258933
50 x 30 x 6	150	medio	marrón rojizo	32 m/s	12200 U/min	10	258934
50 x 30 x 6	240	muy fino	marrón rojizo	32 m/s	12200 U/min	10	258935
80 x 50 x 6	60	grueso	marrón rojizo	32 m/s	7600 U/min	10	258944
80 x 50 x 6	100	medio	marrón rojizo	32 m/s	7600 U/min	10	258945
80 x 50 x 6	150	medio	marrón rojizo	32 m/s	7600 U/min	10	258946
80 x 50 x 6	240	muy fino	marrón rojizo	32 m/s	7600 U/min	10	258947