

Mopa de hélice de vellón

NFS 600



Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio

Uso del producto

Acabado uniforme durante toda su vida útil - Herramienta óptima con láminas de fibra sintética de alta calidad para conseguir un acabado mate o satinado

Utilización

Metal universal	●
Acero inoxidable	●

Áreas de aplicación

- Industria de procesamiento de acero inoxidable
- Fabricación de aparatos y tanques

Diámetro x ancho x vástago en mm	Índice de finura	Color	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
50 x 30 x 6	grueso	marrón rojizo	32 m/s	12200 U/min	10	258917
50 x 30 x 6	medio	marrón rojizo	32 m/s	12200 U/min	10	258918
50 x 30 x 6	muy fino	marrón rojizo	32 m/s	12200 U/min	10	258919
80 x 50 x 6	grueso	marrón rojizo	32 m/s	7600 U/min	10	258926
80 x 50 x 6	medio	marrón rojizo	32 m/s	7600 U/min	10	258927
80 x 50 x 6	muy fino	marrón rojizo	32 m/s	7600 U/min	10	258928
100 x 50 x 6	grueso	marrón rojizo	32 m/s	6000 U/min	4	258929
100 x 50 x 6	medio	marrón rojizo	32 m/s	6000 U/min	4	258930
100 x 50 x 6	muy fino	marrón rojizo	32 m/s	6000 U/min	4	258931