

# Rodillo de acabado

# SM 611 S



## Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio

## Uso del producto

Rodillo para ser utilizado en máquinas llamadas "satinadoras" -  
Genera un patrón de rayado uniforme

## Utilización

Pintura/laca/masilla	●
Madera	●
Plástico	●
Metal universal	●

### Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro x ancho x perforación en mm	grano	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
100 x 50 x 19	40	19 m/s	3700 U/min	3	60868
100 x 50 x 19	60	19 m/s	3700 U/min	3	60899
100 x 50 x 19	80	19 m/s	3700 U/min	3	60943
100 x 50 x 19	120	19 m/s	3700 U/min	3	61045
100 x 100 x 19	40	19 m/s	3700 U/min	1	83167
100 x 100 x 19	60	19 m/s	3700 U/min	1	7325
100 x 100 x 19	80	19 m/s	3700 U/min	1	7326
100 x 100 x 19	120	19 m/s	3700 U/min	1	93076
100 x 100 x 19	180	19 m/s	3700 U/min	1	93021
100 x 100 x 19	240	19 m/s	3700 U/min	1	104999